

Fertigungs-Toleranzen helopal

Mauerabdeckungen

classic, linea, woodline, puritamo, exclusiv

Erstellt von: TG
 Datum: 2019-03-25
 Version: A

Länge von Zuschnitten

± 2 mm Laut ÖNORM B 2213 Steinmetz- und Kunststeinarbeiten *)
 Bearbeitungsgruppe A (Poliert)

Breite von Mauerabdeckungen mit beidseitiger Originalkante (gegossen)

Jeweils ± 2 mm vom unten angeführten Nennmaß (mm)

classic		woodline		linea		puritamo / exclusiv	
Breite	Nennmaß	Breite	Nennmaß	Breite	Nennmaß	Breite	Nennmaß
20	202	20	202	20	202	20	199
25	254						
30	304	30	304	30	304	30	308 / 310*
35	354						
40	404	40	404	40	404	40	408 / 411*
45	454	45	454				
50	504	50	504	50	504	50	508 / 510*
60	604	60	605	60	605	60	608 / 610*
80	806	80	805	80	805	70	708

*) exclusiv Glatt

Dicke/Blendenhöhe von Platten und Zuschnitten

Zulässige Maßabweichung laut ÖNORM B 2213 *) **Dicke bis 3 cm: Nennmaß ± 3 mm**

Sichtbare Dicke aneinander stoßender Zuschnitte (laut ÖNORM B 2213)

bis 4 cm Blendenhöhe/Plattenstärke: **0,5 mm**

Hinweis: Sollen Mauerabdeckungen aneinander stoßend montiert werden, muss das bei der Bestellung bekannt gegeben werden. Andernfalls kann diese Toleranz nicht berücksichtigt werden und es besteht auch kein Anspruch auf kostenlose Nachbesserung oder Nachlieferung.

Fertigungs-Toleranzen helopal Mauerabdeckungen classic, linea, woodline, puritamo, exclusiv

Erstellt von: TG
Datum: 2019-03-25
Version: A

Ebenheit von Zuschnitten und Platten (laut ÖNORM B 2213 - Bearbeitungsgruppe A (Poliert))

Abstand der Messpunkte:	bis 1 m:	3 mm
	bis 4 m:	9 mm

Ebenheitstoleranz von montierten Mauerabdeckungen – laut ÖNORM DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke, Tabelle 3, Zeile 7; mit erhöhten Anforderungen;

bei Messpunktabständen bis 0,1 m	2 mm
bei Messpunktabständen bis 1 m	3 mm
bei Messpunktabständen bis 4 m	8 mm
bei Messpunktabständen bis 10 m	15 mm

*) laut Ausgabe 1987 - Ausgabe 2017-03-01 bezieht sich hier auf die ÖNORM DIN 18202.